

Specifikationer

ILY IP23 16000 lm 4000K DALI IP23

| | |
|------|--------------------------|
| E-nr | 7214664 |
| Typ | 16000 lm 4000K DALI IP23 |

Ljusteknisk data

| | |
|----------------------|---------------|
| Lumen (lm) | 16000 |
| Energiklass | A+ |
| Färgtemperatur (K) | 4000 |
| Färgåtergivning (Ra) | >80 |
| Livslängd L70 (t) | 50.000 |
| Ljuskälla | LED |
| Socket | Integrert LED |
| Dimbar | Ja |
| SDCM | 3 |

Mått

| | |
|------------|------|
| Bredd (mm) | 165 |
| Höjd (mm) | 98 |
| Längd (mm) | 1440 |

Teknisk data

| | |
|------------------------------|-----------|
| Features/egenskaper | Dali |
| Spänning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 140 |
| Frekvens (Hz) | 50-60Hz |
| DALI | Ja |
| Snabbkoppling | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | 23 |
| Integrerad/Extern drivdon | Integrert |
| Antall drivdon på 10A B-kar. | 4 |
| Antall drivdon på 10A C-kar. | 6 |
| Antall drivdon på 16A B-kar. | 6 |
| Antall drivdon på 16A C-kar. | 11 |

Utförande

| | |
|-----------------|---|
| Färg | Aluminium |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Optik | Reflektor |
| Material | Aluminium |
| Täck material | Opal chipavskjerming, semifus reflektor |
| Isolasjonsklass | I |
| Montering | Utenpåliggende |

Nerladdningar



Produktbilder



